


ProLine

Produktübersicht Gas-Kochmulde CS 1021-1 G

Ausschnittmaß
364 x 500 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1021-1 G
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/-
Design	
Farbe der Glaskeramik	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	6000/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser hinten	-/-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	-/-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	-/-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser	-/-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	-/●
TempControl	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/-
Recall-Funktion	-
Kochzonenerweiterung	-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	-/-/-
Warmhalten Plus	-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
Kurzzeitabschaltung	-
Anzeigen	
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 / 3.0	-/-
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	380 x 72 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	364 x 500
Spannung in V	220/230/240
Gesamtanschlusswert Gas in kW (Erdgas E/H, 20mbar)	6,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	M.-Nr. 10933920

