

# ProLine

## Produktübersicht Induktions-Wok CS 1223-1 I

Ausschnittmaß  
364 x 500 mm



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	CS 1223-1 I
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	364 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	380 x 520
<b>Design/Bauform</b>	
ProLine	●
Bauform	Induktions-Wok
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	-/●
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●
Guss-Topfträger/Guss-Rost	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	●
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	-/10
Temperatur-Einstellung	-
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	-
<b>Beheizung</b>	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
Anzahl klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	-
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>	
Betriebskontrollleuchte	●
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	-
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	●/-
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/-
Anzahl Booster/TwinBooster	1/-
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	-
<b>Kochzonen Durchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>	
Mitte	-
Vorne	-
Hinten	-
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/●
Züandsicherung	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	-
Wok-Ring/Düsensatz für Flüssiggas	-
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	-
Frittireinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	-
Wok-Pfanne	●
Anschlusskabel mit Stecker	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/1x16
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 9383970

