

# ProLine

## Produktübersicht Induktions-Kochfeld CS 1234-1 I

Ausschnittmaß  
**560 x 500 mm**



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	CS 1234-1 I
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	576 x 520
<b>Design/Bauform</b>	
ProLine	●
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	-/●
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●
Guss-Topfträger/Guss-Rost	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Frontbedienung über	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	●
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	-/12
Schnellzündung/automatische Wiederzündung	-
<b>Beheizung</b>	
Beheizungsart	Elektro-Induktion
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>	
Betriebskontrollleuchte	●
Anzeige bei Booster	●
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl Vario-Zonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	4
Anzahl Booster/TwinBooster	3/1
Anzahl Normalbrenner/Starkbrenner/Extra-Starkbrenner	-
<b>Kochzonedurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>	
Hinten links	140 – 190/1.850/3.000
Hinten rechts	160 – 230/2.300/3.000/3.700
Vorne links	140 – 190/1.850/3.000
Vorne rechts	100 – 160/1.400/2.200
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/●
Züandsicherung	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	-
Düsenatz für Flüssiggas	-
Anschlusskabel mit Stecker/Anschlusskabel	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3x16
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 7863110

