


Produktübersicht Tischlüfter CSDA 7000 FL

Ausschnittmaß
100/124 x 500/524 mm



Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7000 FL
Bauform	
Tischlüfter	●
Design	
SmartLine	●
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	●
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	●
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend ¹⁾	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig ¹⁾	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/16
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	78/63
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	●
Abluftanschluss hinten und seitlich	●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	●
Anschlusskabel mit Stecker	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/●
Zwischenleiste	CSZL 7000
FlameGuard	CSFG 7000
Flachkanäle	DFK xx
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10683050

Planungshinweis:

kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL)