

Einbau-Herde H 2000 Active


Produktübersicht H 2268-1 E Active

Nischenhöhe
60er



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 E
Bauform und Design	
Einbau-Herd	●
Versenkbare Knebel	●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-
CleanGlass-Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	-
Kombination mit Elektrokochfeld	●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenzahl	10,9/230/16/3
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70 C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 11182960

Installation im Unterschrank



2) In diesem Bereich kein Anschluss
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

