

# Einbau-Herde H 2000 Active


## Produktübersicht H 2268-1 EP Active mit Pyrolyse

Nischenhöhe  
**60er**



| Typ-/Verkaufsbezeichnung  | H 2268-1 EP           |
|---|-----------------------|
| <b>Bauform und Design</b>   |                       |
| Einbau-Herd   | ●                     |
| Versenkbare Knebel  | ●                     |
| <b>Betriebsarten</b>  |                       |
| Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen                  | ●/●/●/-               |
| Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze                           | ●/●/-                 |
| Grill/Grill klein/Umluftgrillen                                     | ●/-/●                 |
| Klimagaren  | -                     |
| Automatikprogramme  | -                     |
| Länderspezifische Automatikprogramme                                | -                     |
| Bratautomatik/Niedertemperaturgaren                                 | -/-                   |
| <b>Bedienkomfort</b>  |                       |
| Display   | EasyControl           |
| SoftOpen/SoftClose  | -/-                   |
| MultiLingua   | -                     |
| Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker                       | ●/-/●                 |
| Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer                           | -/●/●                 |
| Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur                           | ●/●/●                 |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                 |                       |
| Energieeffizienzklasse (A+++-D)                                     | A+                    |
| Restwärmenutzung  | -                     |
| <b>Pflegekomfort</b>  |                       |
| Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche                           | ●                     |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand                 | -                     |
| Pyrolytische Selbstreinigung  | ●                     |
| Katalysator beheizt/unbeheizt                                       | -/●                   |
| CleanGlass-Tür  | ●                     |
| <b>Hausgeräte-Vernetzung</b>  |                       |
| Miele@home/MobileControl  | -/-                   |
| RemoteService/SuperVision Anzeige                                   | -/-                   |
| <b>Sicherheit</b>   |                       |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                   | ●                     |
| Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre                        | ●/●                   |
| <b>Kochfeldsteuerung</b>  |                       |
| Kombination mit Induktionskochfeld                                  | -                     |
| Kombination mit Elektrokochfeld                                     | ●                     |
| <b>Technische Daten</b>   |                       |
| Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen                       | 76/5                  |
| Beleuchtung   | 1 Halogen-Spot        |
| Temperaturregelung in °C  | 30 - 250              |
| Nischenmaße in mm (B x H x T)                                       | 560 - 568 x 600 x 550 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenzahl | 11,4/230/16/3         |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                       |                       |
| Backblech mit PerfectClean  | 1                     |
| Universalblech mit PerfectClean                                     | 1                     |
| Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich           | 1/-/-                 |
| FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich        | 1 Paar HFC 70 C/-/-   |
| Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich               | 1 Paar/-/-            |
| <b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>           |                       |
| Edelstahl CleanSteel  | M.-Nr. 11182970       |

Installation im Unterschrank



2) In diesem Bereich kein Anschluss  
3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

Einbau im Unterschrank

