


# Einbau-Kühlschränke

## Produktübersicht K 34283 iDF

Nischenhöhe  
1220 mm



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	K 34283 iDF
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	-
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	130/0,355
<b>Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
MobileControl	-
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	165/59/16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 10623040
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Nachrüstset SoftClose KSC 30	
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 30122	
Flaschenablage KFR 30060 PF	

Nachkaufbares Zubehör KEDF 30122  
Edelstahl-Frontverkleidung

