


# Einbau-Kühlschränke

## Produktübersicht K 34673 iD

Nischenhöhe  
1220 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34673 iD
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	●
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	80/0,219
<b>Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3130 W/●
MobileControl	●
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.220-1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	196/59/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage	●/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 10813450
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Flaschenablage KFR 30060 PF	
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 30122	
Kommunikationsstick XKS 3130 W	

### Nachkaufbares Zubehör KEDF 30122 Edelstahl-Frontverkleidung

