


# Einbau-Kühlschränke

## Produktübersicht K 35272 iD

Nischenhöhe  
1400 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35272 iD
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	–
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,340
<b>Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–
MobileControl	–
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	231/59/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage	–/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 9482100
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Nachrüstset SoftClose KSC 30	
Flaschenablage KFR 30060 PF	

