


# Einbau-Kühlschränke

## Produktübersicht K 37252 iD

Nischenhöhe  
**1780 mm**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37252 iD
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	–
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	–
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	–
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2/–
Anzahl Frischeschubladen	–
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,319
<b>Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–
MobileControl	–
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	–/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l/davon PerfectFresh Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	325/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage	–/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 10516740
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Nachrüstset SoftClose KSC 30	
Flaschenablage KFR 30060	

