


# Einbau-Kühlschränke

## Produktübersicht K 5122 Ui

Nischenhöhe  
**820 mm**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank	●
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	-
ComfortClean/DynaCool	-/-
SelfClose	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	Drehregler
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	-
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	-
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,252
<b>Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820-870 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	137/0/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage	-/●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 9014840

