


Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KD 26022 edo



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 26022 edo
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Standgerät	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
XL Innenraum	-
Design	
Gehäusefarbe	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Bedienkomfort	
Frischesystem	-
VarioRoom	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Türöffnungshilfe	Griffmulde
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	-/●/-
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/-
Kühlergerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-
CompactCase	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	196/0,535
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3100 W/●
MobileControl	●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.623 x 625
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	222/-/55
Weintemperierzone in l	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	23/6,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re 1pW	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10242800
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 10061	
Kommunikationsstick XKS 3100 W	

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.