

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 37233 iD, Festtür-Montage

Nischenhöhe
1780 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37233 iD
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
Frischesystem	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1
Anzahl Frischeschubladen	-
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	156/0,427
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
MobileControl	-
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	20/12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	194/0/80
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	23/14,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 9359940
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstset SoftClose KSC 30 (wird 2mal benötigt)	
Flaschenablage KFR 30060	

