

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 29283 D edt/cs



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29283 D edt/cs
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Standgerät	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
XL Innenraum	●
Design	
Gehäusefarbe	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Türöffnungshilfe	Click2open
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühnteil abschaltbar	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
CompactCase	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3130 W/●
MobileControl	●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	242/97/101
Weintemperierzone in l	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakku	-/●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10153920
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 20060 PF	
Kommunikationsstick XKS 3100 W	

Rechnungskondition Standgeräte

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

