

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KFN 37692 iDE mit Frischwasseranschluss

Nischenhöhe
1780 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 37692 iDE
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/–
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	232/0,633
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3130 W/●
MobileControl	●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	17/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	176/67/57
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Kälteakku	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 9360080
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 30060 PF	
Kommunikationsstick XKS 3130 W	

Planungshinweis: Eine Verlängerung des Zulaufschlauchs ist nicht zulässig.

