

Side-by-Side-Kombinationen, Stand-Kühl-Gefrierkombination

Produktübersicht KFNS 28463 E ed/cs



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFNS 28463 E ed/cs
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Standgerät	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/mit KS 284x3 D ed/cs
XL Innenraum	●
Design	
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/●
Türöffnungshilfe	Click2Open
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
SuperKühlen/SuperFrost	-/●
Anzahl Temperaturzonen	2
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	1/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Frischeschubladen	2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 + 2/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	188
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,515
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3100 W/●
MobileControl	●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	172/172/126
Gesamtnutzzinhalt in l	298
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale/Kälteakku	-/●
Side-by-Side Kit	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 10805190
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3100 W	

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

