

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht KM 6679-1 flächenbündig

Ausschnittmaße
906/932 x 490/516 mm



| | |
|---|--|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung | KM 6679-1 |
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Kombiniert/Unabhängig vom Herd | -/● |
| Design | |
| Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign | schwarz/- |
| Edelstahlrahmen/Facettenschliff | -/- |
| Flächenbündiger/Aufliegender Einbau | ●/- |
| Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter | -/- |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche | 5/1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 5 |
| PowerFlex-Kochzone | |
| Anzahl/Art/Größe in mm | 2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230 |
| Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W | 2.100/3.000/3.650 |
| 1. Kochzone/Kochbereich | |
| Position/Art/Größe in mm | vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160 |
| Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W | 1.400/1.750/2.200 |
| 2. Kochzone/Kochbereich | |
| Position/Art/Größe in mm | hinten links/TempControl/ Ø 160 – 230 |
| Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W | 2.300/3.000/3.650 |
| 3. Kochzone/Kochbereich | |
| Position/Art/Größe in mm | hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280 |
| Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W | 2.600/3.000/3.650 |
| 4. Kochzone/Kochbereich | |
| Position/Art/Größe in mm | rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390 |
| Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W | 3.400/4.800/7.300 |
| Bedienkomfort | |
| Bedienung über Sensortasten/Knebel | SmartSelect/- |
| Anzeigefarbe | gelb |
| TempControl | ● |
| Permanente/Intelligente Topferkennung | ●/- |
| Recall-Funktion/Positionierhilfe | ●/- |
| Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker | ●/● |
| Abschaltautomatik/Ankochautomatik | ●/● |
| Warmhalten/Warmhalten Plus | ●/● |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | ● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home/WiFiConn@ct | ●/● |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör | - |
| Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0 | -/● |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz | ●/● |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse | ●/●/● |
| Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre | ●/● |
| Restwärmeanzeige | ● |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (B x H x T) | 928 x 51 x 512 |
| Maximale Einbauhöhe in mm | 51 |
| Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T) | - x - |
| Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T) | 906 x 490 |
| Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T) | 932 x 516 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz | 11,0/230/50 – 60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W | ●/- |
| Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt. | M.-Nr. 10769940 |

