


# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht KMDA 7676 FL-U Black Perfection



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
<b>Beheizungsart und Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	♦
<b>Design</b>	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz
<b>Betriebsarten</b>	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>Flex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Klasse für Fettabscheidungsgrad	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	32/♦
Silence Motor	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	♦/♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	145-465
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	47/34
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe >60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Fließ zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset	DFKS-UR
Seitenleisten	KMSL 520 bst
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 12438930

Ausschnittmaß  
**780/804 x 500/524 mm**



Wichtiger Hinweis bei Bestellung eines Unterschranks für die KMDA in Umluft Bitte geben Sie bei der Bestellung beim Küchenmöbelhersteller an, ob es sich um eine geführte oder ungeführte Umluft handelt.

