

Side-by-Side-Kombinationen, Stand-Kühlschrank

Produktübersicht KS 28463 D



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 28463 D
Geräteklasse	
Kühlschrank	●
Bauform	
Standgerät	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx
XL Innenraum	●
Design	
Gehäusefarbe	Je nach Variante Edelstahloptik (bei Blackboard) oder Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
Bedienkomfort	
Frischesystem/ComfortClean/DynaCool	PerfectFresh Pro/●/●
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
QuickCool-Timer	●
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Frischeschubladen	3
Abstellborde durchgängig/halb	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	90
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,244
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3100 W/●
MobileControl	●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675 (bei BB 685)
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	366/133/0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 10804780
BlackBoard	M.-Nr. 10804790
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 20060 PF	
Kommunikationsstick XKS 3100 W	

Rechnungskondition Standgeräte

Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 1,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

